

安全データシート

改訂日:2021年6月10日

1. 製品及び会社情報

製品名
会社名
住所
電話番号

プロモフェノールブルー(BPB)溶液(滴定用)
米山薬品工業株式会社
大阪府中央区道修町2丁目3番11号
(06)6231-3555(大阪・本社)
(03)3246-2311(東京) (0268)22-5910(上田)
(052)504-2221(名古屋) (082)537-0290(広島)
CB5006

整理番号

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性
健康に対する有害性

引火性液体:区分3
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性:区分2B
発がん性:区分1A
生殖毒性:区分1A
特定標的臓器・全身毒性:区分3(気道刺激性、麻酔性)
(単回ばく露)
特定標的臓器・全身毒性:区分1(肝臓)
(反復ばく露) 区分2(中枢神経系)

絵表示又はシンボル



危険喚起語
危険有害性情報

危険
引火性液体及び蒸気
眼刺激
呼吸器への刺激のおそれ
眠気又はめまいのおそれ
発がんのおそれ
生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
長期にわたる、又は反復ばく露による肝臓の障害
長期にわたる、又は反復ばく露による中枢神経系の障害のおそれ

注意書き

【安全対策】
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。—禁煙
容器を密閉しておくこと。
容器を密閉すること。／アースをとること。
防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用すること。
火花を発生させない工具を使用すること。
静電気放電に対する予防措置を講ずること。
粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。
取扱い後は手などをよく洗うこと。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。
【救急処置】
皮膚又は髪に付着した場合、直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水／シャワーで洗うこと。
吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿で休息させること。
眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
ばく露又はばく露の懸念がある場合、医師の診断／手当を受けること。
気分が悪いときは医師に連絡すること。
気分が悪いときは、医師の診断／手当を受けること。
眼の刺激が続く場合、医師の診断／手当を受けること。
火災の場合、消火するために適切な消火剤を使用すること。
【保管】
容器を密閉して涼しい換気の良いところで施錠して保管すること。
【廃棄】
内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

3. 組成、成分情報

化学品・混合物の区分		混合物（ブロモフェノールブルー・エタノール溶液）		
化学名		ブロモフェノールブルー	エタノール	水
化学式		C ₁₉ H ₁₀ Br ₄ O ₅ S	C ₂ H ₅ OH	H ₂ O
化学物質を特定できる一般的な番号		CAS RN: 115-39-9	64-17-5	7732-18-5
濃度又は濃度範囲		1g/L	47v/v%	残り
		約0.1%	約42%	残り
官報公示整理番号（化審法・安衛法）		(5)-3566	(2)-202	対象外
GHS分類に寄与する不純物及び安定化化合物		エタノール		

4. 応急措置

吸入した場合	鼻をかみ、うがいをさせる。水でよく口の中を洗浄する。医師の手当を受ける。
皮膚に付着した場合	製品に触れた部分を水で洗い流した後石鹸を用いて十分に洗浄する。痛み、違和感を感じる場合は、直ちに医師の手当を受ける。
眼に入った場合	速やかに清浄な水で最低15分間の洗浄を行う。痛み、違和感を感じる場合は、直ちに医師の手当を受ける。
飲み込んだ場合	口の中を洗浄後、多量の水を飲ませて吐かせ、直ちに医師の手当を受ける。

5. 火災時の措置

適切な消火剤	水、二酸化炭素、泡沫消火剤、粉末消火剤。
消火方法	周辺火災の場合は、速やかに製品を移動する。燃焼時に有毒ガスを発生するので、保護具を着用すること。
使ってはならない消火剤	棒状放水
特有の危険有害性	加熱により容器が爆発するおそれがある。 極めて燃え易い、熱、火花、火炎で容易に発火する。 消火後再び発火するおそれがある。
特有の消火方法	火災時に刺激性、腐食性及び毒性のガスを発生するおそれがある。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 安全に対処できるならば着火源を除去すること。
消火を行う者の保護	消火活動は風上から行い、有害なガスの吸入を避ける。状況に応じて呼吸保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項	作業の際には適切な保護具を着用し風上から作業して、風下の人を退避させる。
環境に対する注意事項	河川等へ排出され環境への影響を起こさないように注意する。
除去方法	乾燥砂、土、おがくず、ウエス等に吸収させて、空容器に回収し、後は多量の水で洗い流す
二次災害の防止策	付近の着火源となるものを速やかに取り除く。消火用器材を準備する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	
技術的対策	火気厳禁とし、高温物、スパークを避け、強酸化剤との接触をさける。
注意事項	取り扱い場所には局所排気装置を設置する。使用後は容器を密封する。 漏れ、あふれ、飛散しないようにし、みだりに蒸気を発生させない。 容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、または引きずる等の粗暴な扱いをしない。
安全取扱い注意事項	吸い込んだり、目、皮膚および衣類に触れないように、適切な保護具を着用する。
適切な保管条件	直射日光を避け、通風換気のよい乾燥した冷暗所に保管する。
安全な容器包装材料	ガラス

8. 暴露防止及び保護措置

許容濃度	
管理濃度	未設定
日本産業衛生学会	未設定
ACGIH	TWA 1000ppm(エタノール)
設備対策	局所排気装置を設ける。作業場近くに手洗等の設備を設ける。
保護具	
呼吸用の保護具	有機ガス用防毒マスクを着用する。
手の保護具	ゴム手袋を着用する。
目の保護具	ゴーグルを着用する。
皮膚及び身体の保護具	作業衣を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状态
色
臭い
融点/凝固点
沸点又は初留点及び沸騰範囲
可燃性
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界
引火点
自然発火温度
分解温度
pH
動粘性率
溶解度
n-オクタノール / 水分配係数
密度及び/又は相対密度

液体
黄～黄褐色
エタノール臭
該当情報なし。
約80℃ (47%エタノール溶液 計算値)
引火性
19.0 - 3.3% (エタノール)
24℃ (50% エタノール水溶液)
363℃ (エタノール)
該当情報なし。
7.0 (20℃, 10g/L)
該当情報なし。
水と混和する。
log Pow = -0.32 (エタノール)
該当情報なし。

10. 安定性及び反応性

反応性・化学的安定性
危険有害反応性

通常の取り扱いに於て安定。
次亜塩素酸カルシウム、酸化銀、アンモニアと徐々に反応し、火災や爆発の危険をもたらす。硝酸、硝酸銀、硝酸第二水銀、過塩素酸マグネシウムなどの酸化剤と激しく反応し、火災や爆発の危険をもたらす。
日光、熱、裸火、高温、スパーク、静電気、その他発火源
一酸化炭素、臭化水素、亜硫酸ガス。

避けるべき条件
危険有害な分解生成物

11. 有害性情報

急性毒性

経口: [エタノールとして]ラットのLD50値=6,200 mg/kg、11,500 mg/kg、17,800 mg/kg、13,700 mg/kg (PATY (6th, 2012))、15,010 mg/kg、7,000-11,000 mg/kg (SIDS (2005))はすべて区分外に該当している。

吸入: [エタノールとして]ラットのLC50=63,000 ppmV (DFGOT vol.12 (1999))、66,280 ppmV (124.7 mg/L) (SIDS (2005))のいずれも区分外に該当する。なお、被験物質の濃度は飽和蒸気圧濃度、78,026 ppmV (147.1 mg/L) の90% [70,223 ppmV (132.4 mg/L)]より低い値であることから、ppmV を単位とする基準値を用いた。

皮膚腐食性・刺激性

[エタノールとして]ウサギに4時間ばく露した試験 (OECD TG 404)において、適用1および24時間後の紅斑の平均スコアが1.0、その他の時点では紅斑及び浮腫の平均スコアは全て0.0であり、「刺激性なし」の評価SIDS (2005)に基づき、区分外とした。

眼に対する重篤な損傷・刺激性

[エタノールとして]ウサギを用いた2つのDraize試験 (OECD TG 405)において、中等度の刺激性と評価されている (SIDS (2005))。このうち、1つの試験では、所見として角膜混濁、虹彩炎、結膜発赤、結膜浮腫がみられ、第1日の平均スコアが角膜混濁で1以上、結膜発赤で2以上であり、かつほとんどの所見が7日以内に回復した (ECETOC TR 48 (2) (1998))ことから、区分2Bに分類した。

本製品は加成方式ができれば成分 (エタノール:47%) が濃度限界 (10%) 以上のため、区分2Bとした。

呼吸器感受性又は皮膚感受性

呼吸器: [エタノールとして]データ不足のため分類できない。なお、アルコールによる気管支喘息症状の誘発は血中アルデヒド濃度の増加と関係があると考えられている。一方、軽度の喘息患者2人がエタノールの吸入誘発試験で重度の気管支収縮を起こしたことが報告されている (DFGOT vol.12 vol.12 (1999)) が、その反応がアレルギー由来であることを示すものではないとも述べられている (DFGOT vol.12 vol.12 (1999))。

皮膚: [エタノールとして]ヒトでは、アルコールに対するアレルギー反応による接触皮膚炎等の症例報告がある (DFGOT vol.12 vol.12 (1999)) との記述があるが、「ヒトでは他の一級または二級アルコールとの交叉反応性がみられる場合があること、動物試験で有意の皮膚感受性はみられないことにより、エタノールに皮膚感受性ありとする十分なデータがない」 (SIDS (2005)、DFGOT vol.12 vol.12 (1999)) の記述に基づきデータ不足のため分類できないとした。

生殖細胞変異原性

[エタノールとして]in vivo、in vitroの陰性結果あるいは陰性評価がされており、分類ガイダンスの改訂により「区分外」が選択できないため、「分類できない」とした。すなわち、マウスおよびラットを用いた経口投与(マウスの場合はさらに腹腔内投与)による優性致死試験において陽性結果(SIDS(2005)、IARC(2010)、DFGOT vol.12(1999)、PATTY(6th, 2012))があるものの、試験条件の不十分性や試験結果の誤りなどが認められ信頼性は低い又は信頼性なしと評価している(SIDS(2005)、DFGOT vol.12(1999))。また、ラット、マウスの骨髄小核試験で陰性、ラット骨髄及び末梢血リンパ球の染色体異常試験で陰性(SIDS(2005)、PATTY(6th, 2012)、IARC(2010)、DFGOT vol.12(1999))、チャイニーズハムスターの骨髄染色体異常試験で陰性(SIDS(2005))である。

[エタノールとして]また、マウス精子細胞の小核試験、精母細胞の染色体異常試験、ラット精原細胞の染色体異常試験、チャイニーズハムスター精原細胞の染色体異常試験(異数性)で陰性である(IARC(2010)、DFGOT vol.12(1999))。なお、陽性の報告として、ラット、マウスの姉妹染色分体交換試験がある(DFGOT vol.12(1999)、PATTY(6th, 2012))が、SIDS(2005)などでは評価されていない。in vitro変異原性試験として、エームス試験、哺乳類培養細胞を用いるマウスリンフォーマ試験及び小核試験はすべて陰性と評価されており(PATTY(6th, 2012)、IARC(2010)、DFGOT vol.12(1999)、SIDS(2005)、NTP DB(Access on June 2013))、in vitro染色体異常試験でもCHO細胞を用いた試験1件の陽性結果を除き他はすべて陰性であった(SIDS(2005)、PATTY(6th, 2012)、IARC(2010))。なお、この染色体異常の陽性結果は著しく高い用量で生じており、高浸透圧のような非特異的影響に起因した染色体傷害の可能性があると記載(SIDS(2005))されている。

発がん性

[エタノールとして]エタノールはACGIHでA3に分類されている(ACGIH(7th, 2012))。また、IARC(2010)では、アルコール飲料の発がん性について多くの疫学データから十分な証拠があることなどから、アルコール飲料に含まれるエタノールの摂取により、エタノール及び主代謝物であるアセトアルデヒドが食道などに悪性腫瘍を誘発することが明らかにされているため、区分1Aに分類する。

生殖毒性

本製品は加成方式ができようできる成分(エタノール:47%)が濃度限界(0.1%)以上のため、区分1Aとした。

[エタノールとして]ヒトでは出生前にエタノール摂取すると新生児に胎児性アルコール症候群と称される先天性の奇形を生じることが知られている。奇形には小頭症、短い眼瞼裂、関節、四肢及び心臓の異常、発達期における行動及び認知機能障害が含まれる(PATTY(6th, 2012))。これらはヒトに対するエタノールの生殖毒性を示す確かな証拠と考えられるため、区分1Aとした。なお、胎児性アルコール症候群は妊娠中に大量かつ慢性的にアルコールを飲んだアルコール依存症の女性と関連している。産業的な経口、経皮、吸入ばく露による胎児性アルコール症候群の報告はない。また、動物実験でも妊娠ラットに経口投与した試験で奇形の発生がみられている。

特定標的臓器・全身毒性-単回暴露

本製品は加成方式ができようできる成分(エタノール:47%)が濃度限界(0.3%)以上のため、区分1Aとした。

[エタノールとして]ヒトの吸入ばく露により眼及び気道への刺激症状が報告されている(PATTY(6th, 2012))。血中エタノール濃度の上昇に伴い、軽度の中毒(筋協調運動低下、気分、性格、行動の変化から中等度の中毒(視覚障害、感覚麻痺、反応時間遅延、言語障害)、さらに重度の中毒症状(嘔吐、嗜眠、低体温、低血糖、呼吸抑制など)を生じる。さらに、呼吸または循環不全により、あるいは咽頭反射が欠如した場合には胃内容物吸引の結果として死に至ると記述されている(PATTY(6th, 2012))。ヒトに加えて実験動物でも中枢神経系の抑制症状がみられている(SIDS(2005))。以上より、区分3(気道刺激性、麻酔作用)とした。

特定標的臓器・全身毒性-反復暴露

本製品は加成方式ができようできる成分(エタノール:47%)が濃度限界(20%)以上のため、区分3とした。

[エタノールとして]ヒトでのアルコールの長期大量摂取はほとんど全ての臓器に悪影響を及ぼすが、最も強い影響を与える標的臓器は肝臓であり、障害は脂肪変性に始まり、壊死と線維化の段階を経て肝硬変に進行する(DFGOT vol.12(1999))との記載に基づき区分1(肝臓)とした。また、アルコール乱用及び依存症患者の治療として、米国FDAは3種類の治療薬を承認しているとの記述がある(HSDB(Access on June 2013))ことから、区分2(中枢神経系)とした。なお、動物実験では有害影響の発現はさほど顕著ではなく、ラットの90日間反復経口投与試験において、ガイダンス値範囲をかなり上回る高用量で肝臓への影響として脂肪変性が報告されている(SIDS(2005)、PATTY(6th, 2012))。

本製品は加成方式ができようできる成分(エタノール:47%)が濃度限界(10%)以上のため、区分1(肝臓)、区分2(中枢神経系)とした。

誤えん有害性

該当情報なし。

生態毒性	短期: (急性)	[エタノールとして]藻類(クロレラ)の96時間EC50 = 1000 mg/L (SIDS, 2005)、甲殻類(オオミジンコ)の48時間EC50 = 5463 mg/L (ECETOC TR 91 2003)、魚類(ニジマス)の96時間LC50 = 11200 ppm (SIDS, 2005)より、藻類、甲殻類及び魚類において100 mg/Lで急性毒性が報告されていないことから、区分外とした。
	長期: (慢性)	[エタノールとして]慢性毒性データを用いた場合、急速分解性があり(BODによる分解度:89%(既存点検, 1993))、甲殻類(ニセネコゼミジンコ属の一種)の10日間NOEC = 9.6 mg/L (SIDS, 2005)であることから、区分外となる。慢性毒性データが得られていない栄養段階に対して急性毒性データを用いた場合、藻類、魚類ともに急性毒性が区分外相当であり、難水溶性ではない(miscible, ICSC, 2000)ことから、区分外となる。以上の結果から、区分外とした。
残留性・分解性		分解性:良好(エタノール)
生態蓄積性		該当情報なし。
土壌中の移動性		該当情報なし。
オゾン層への有害性		当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。
13. 廃棄上の注意		
化学品、汚染容器及び包装の安全でかつ環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報		産業廃棄物処理認定業者に委託して処理する。
14. 輸送上の注意		
国連番号		1170
品名(国連輸送名)		エタノール又はその溶液
国連分類		クラス3
容器等級		III
海洋汚染物質		エタノール
特別安全対策		運搬に際しては容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないよう積み込み、荷くずれの防止を確実に行う。
国内規制がある場合の規制情報		
陸上輸送		消防法の規定に従う。
海上輸送		船舶安全法の規定に従う。
航空輸送		航空法の規定に従う。
緊急時応急措置指針番号		127
15. 適用法令		
化学物質管理促進法(PRTR法)		指定化学物質に該当しない。
毒物及び劇物取締法		毒物及び劇物に該当しない。
労働安全衛生法		名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物（第57条及び施行令18条、第57条の2及び施行令18条の2）[エタノール0.1%以上を含む製剤]
消防法		危険物に該当しない。
船舶安全法		危険物・引火性液体類(危規則第3条危険物別表第1)
航空法		危険物・引火性液体(施行規則第194条危険物告示別表第1)
港則法		その他の危険物・引火性液体類(施行規則第12条危険物の種類を定める告示別表)
16. その他の情報		
引用文献		職場の安全サイト(厚生労働省HP) 化学品安全管理データブック(化学工業日報社) 化審法データベース(J-CHECK)(製品評価技術基盤機構) The Sigma-Aldrich Library Chemical Safety Data Ed.2. The Sigma-Aldrich Library of REGULATORY and Safety Data 記載内容のうち、含有量、物理／化学的性質等の数値は保証値ではありません。危険・有害性の評価は、現時点で入手できる資料・情報 データ等に基づいて作成しておりますが、すべての資料を網羅した訳ではありませんので取り扱いには十分注意して下さい。