

安全データシート

改訂日 2023年10月24日

1. 製品及び会社情報	
化学品の名称	水酸化アルミニウム
推奨用途	試験研究用
会社名	米山薬品工業株式会社
住所	大阪府中央区道修町2丁目3番11号
電話番号	(06)6231-3555(大阪・本社)
	(03)3246-2311(東京) (0268)22-5910(上田)
	(052)504-2221(名古屋) (082)537-0290(広島)
整理番号	CC0007
2. 危険有害性の要約	
GHS分類	分類の基準に該当しない
ラベル要素	
絵表示又はシンボル	なし
注意喚起語	なし
危険有害性情報	なし
注意書き	なし
他の危険有害性	該当情報なし
3. 組成、成分情報	
化学品・混合物の区別	化学品
化学名	水酸化アルミニウム
化学式	Al(OH) ₃
CAS RN	21645-51-2
含有量	99%以上
官報公示整理番号(化審法、安衛法)	(1)-17 / 公表
GHS分類に寄与する不純物及び安定化合物	該当情報なし。
4. 応急措置	
吸入した場合	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。
皮膚に付着した場合	多量の水と石けん(鹼)で洗うこと。 皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。
眼に入った場合	水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 直ちに医師の診断を受けること。
飲込んだ場合	口をすすぐこと。 直ちに医師の診断を受けること。
予測できる急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状	該当情報なし。
応急処置をするものの保護	救助者は、状況に応じて適切な保護具を着用する。
医師に対する特別な注意事項	該当情報なし。
5. 火災時の措置	
消火剤	燃焼性はない。周辺の状況や火災の状況に応じて水噴霧、粉末消火剤、泡消火剤、二酸化炭素を使用する。
使ってはならない消火剤	該当情報なし。
特有の危険有害性	該当情報なし。
特有の消火方法	消火活動は風上から行う。 火災場所の周辺には関係者以外の立ち入りを規制する。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。
消火を行う者の保護	消火作業の際は、適切な保護具や耐火服を着用する。
6. 漏出時の措置	
人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置	関係者以外の立ち入りを禁止する。 作業者は適切な保護具を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。

環境に対する注意事項 封じ込め及び浄化の方法及び機材	環境中への流出を避ける。 飛散した物を掃き集めるか、真空掃除機で吸引する等できるだけ飛散発 じんしないようにして、空容器等に回収する。 取扱いや保管場所の近傍での飲食の禁止。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。
7. 取扱い及び保管上の注意	
取扱い	
技術的対策(局所排気、全体換気等)	「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護 具を着用する。 粉じんが発生する作業所においては、必ず密閉された装置、機器または 局所換気装置を使用する。 取扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。 粉じんを発生させないようにする。 「10. 安定性及び反応性」を参照。 該当情報なし。
安全取扱注意事項	
接触回避	
衛生対策	
保管	
安全な保管条件	直射日光を避け、冷暗所に密封して保管する。
容器包装材料	ポリプロピレン
8. 暴露防止及び保護措置	
管理濃度	未設定
許容濃度	
日本産業衛生学会	未設定
ACGIH	TWA 1mg/m ³ (respirable fraction)
設備対策	この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置す ること。 作業場には全体換気装置、局所排気装置を設置すること。
保護具	
呼吸器の保護具	粉じんが発生する場合、必要に応じて保護マスクや呼吸用保護具を着用 する。
手の保護具	手に接触する恐れがある場合、保護手袋を着用する。
目の保護具	眼に入る恐れがある場合、保護眼鏡やゴーグルを着用する。
皮膚及び身体の保護具	必要に応じて保護衣、保護エプロン等を着用する。
9. 物理的及び化学的性質	
外観(物理的状态、形状、色等)	白色粉末
臭い	無臭
臭いの閾値	該当情報なし
pH	該当情報なし
融点・凝固点	該当情報なし
沸点、初留点及び沸騰範囲	該当情報なし
引火点	該当情報なし
蒸発速度(酢酸ブチル＝1)	該当情報なし
燃焼性(固体、気体)	不燃性
燃焼又は爆発範囲の上限・下限	該当情報なし
蒸気圧	該当情報なし
蒸気密度	該当情報なし
比重(相対密度)	2.42
溶解度	水に不溶。酸、アルカリに可溶。
n-オクタノール/水分分配係数	該当情報なし
自然発火温度	該当情報なし
分解温度	約300℃
粘度(粘性率)	該当情報なし
10. 安定性及び反応性	
反応性、化学的安定性	通常の手扱い条件下では安定である。 空気中の二酸化炭素を吸着する。

危険有害反応可能性	通常の取扱い条件下では危険有害反応を起こさない。
避けるべき条件	日光、熱、湿気。
混触危険物質	強酸
危険有害な分解生成物	酸化アルミニウム
11. 有害性情報	
急性毒性	腹腔内：LD ₅₀ 5000mg/kg(ラット)
皮膚腐食性及び皮膚刺激性	該当情報なし
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性	該当情報なし
呼吸器感作性又は皮膚感作性	呼吸器：該当情報なし
	皮膚：該当情報なし
生殖細胞変異原性	該当情報なし
発がん性	該当情報なし
生殖毒性	該当情報なし
特定標的臓器毒性(単回暴露)	該当情報なし
特定標的臓器毒性(反復暴露)	該当情報なし
吸引性呼吸器有害性	該当情報なし
12. 環境影響情報	
生態毒性	急性：該当情報なし
	長期間：該当情報なし
残留性・分解性	該当情報なし
生体蓄積性	該当情報なし
土壌中の移動性	該当情報なし
オゾン層への有害性	当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。
13. 廃棄上の注意	
残余廃棄物	廃棄においては、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、または地方公共団体が廃棄物処理を行っている場合はそこに委託して処理する。
汚染容器及び包装	容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。
14. 輸送上の注意	
国際規制	
国連番号	該当しない
品名(国連輸送名)	該当しない
国連分類	該当しない
容器等級	該当しない
国内規制	
陸上輸送	該当しない
海上輸送	該当しない
航空輸送	該当しない
輸送又は輸送手段に関する特別の安全対策	輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
	重量物を上積みしない。
応急措置指針番号	該当しない
15. 適用法令	
化学物質管理促進法(PRTR法)	該当しない
毒物及び劇物取締法	該当しない
消防法	該当しない
労働安全衛生法	該当しない
16. その他の情報	
参考文献	NITE-CHRIP(製品評価技術基盤機構HP) 17423の化学商品(化学工業日報社)

国際化学物質安全性カード(ICSC)

The Sigma-Aldrich Library of Chemical Safety Data Edition II

記載内容のうち、含有量、物理／化学的性質等の数値は保証値ではありません。危険・有害性の評価は、現時点で入手できる資料・情報 データ等に基づいて作成しておりますが、すべての資料を網羅した訳ではありませんので取り扱いには十分注意して下さい。